



ЛЕГЕНДА:

1	Стоманобетонен елемент /колонна,щайба/
2	Тухлена стена + EPS 100 мм-мазилка/каменна облицовка /с/г.л. проект по част ЕЕ/
3	Тухлена стена- 25 см.
4	Тухлена стена- 25 см.
5	Зидария от материал с обемно тепло до 600 кг/м³ /с/г.л. проект по част СК/

БЛОК Г /кота +5,76/ **Застрелена площ /изч. за КинГ - 668,1 кв.м.**

- ЗАБЕЛЕЖКИ:**
- Всички размери са в сантиметри.
 - Размерите на помещението са с вентил.
 - Размерите на вратите са от готов код.
 - Подпорозречен брукстинг е даден от котла готов код.
 - Земляната в санитарния въздух да се направи с наклон от 1% към подовия сифон.
 - Да се изпълни топлоизолационна фасадна система от EPS с дебелина 10 см.
 - Размерите на всички дограми да се проверят на място.

№	ПОД	СТЕНИ	ТАВАН
1	Гранитогрес	Латекс	Латекс
2	Гранитогрес	Латекс	Латекс
3	Гранитогрес	Латекс	Латекс
4	Гранитогрес	Фанс	ОК Т. от влагоустойчив гипскартон
5	Гранитогрес	Латекс	Латекс
6	Лам. паркет	Латекс	Латекс
7	Гранитогрес	Латекс	Латекс
8	Гранитогрес	Външна мазилка	Латекс
9	Гранитогрес	Фанс	Латекс
10	Лам. паркет	Латекс	Латекс
11	Гранитогрес	Фанс	ОК Т. от влагоустойчив гипскартон
12	Лам. паркет	Латекс	Латекс

Разпределение на кота +5,76 /Блок Г/
М 1:50



optima **оптима - гарант инвест еоод**
проектиране гражданско строителство

ОБЕКТ:	#Project Name	МАЩАБ:	1:50
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:	Въложител - Ине	ЛИСТ:	37/62
ВОДЕЦ ПРОЕКТАНТ:	###		
ЧАСТ:	АРХИТЕКТУРА		
ФАЗА:	ТЕХНИЧЕСКИ ПРОЕКТ		
СЪДЪРЖАНИЕ:	Разпределение на кота +5,76		
ЧЕРТЕЖ:	Блок Г		
ПРОЕКТАНТ:	арх.З. Халачева		
Р-Л ФИРМА:	инж. М. Опличкова		

Този чертеж е авторска собственост на "Оптима - Гарант Инвест ЕООД". Всички права на използване, републикуване, възпроизвеждане, копиране, разпространение или друго действие, без изрично писмено съгласие от "Оптима - Гарант Инвест ЕООД".